

Persönliche Konfiguration



Charger3 GT vario

Konfigurationscode:
F00775_05021311

Die Abbildung zeigt die Basiskonfiguration und kann von Ihrer Konfiguration abweichen.

Ihre Konfiguration vom 31. März 2022

Modell	Charger3 GT vario
Ausstattung	Bosch Performance Line CX Bosch PowerTube 625 Wh Enviolo 380, stufenlose Nabenschaltung, Riemenantrieb

Basispreis	5.549,00 €
Rahmenhöhe	49 cm
Rahmenfarbe	storm blue matt
Akku	625 Wh
Cockpit	Kein Cockpit (Intuvia Display)
Gesamtpreis UVP	5.549,00 €

Spezifikationen

Rahmenfarbe	caribbean matt*; ceramic white*; storm blue matt*
Federgabel	Marzocchi Bomber Z2, Air, tapered, 100mm
Steuersatz	Acros IntegrationX, block lock
Sattelstütze	Cane Creek New Thudbuster ST
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 40,0 mm
Reifen	Schwalbe Johnny Watts 60-584; Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex
Schläuche	Schwalbe AV21
Felgen	Rodi Tryp35 27,5"
Vorderradnabe	Novatec Boost, QR, 32H
Hinterradnabe	Enviolo 380, 36H
Akku	Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh*; Bosch PowerTube 625 Vertical, 36 V, 16,7 Ah/625Wh*
Motor	Performance Line CX (Gen4)
Display	Bosch Intuvia; Bosch Nyon*; Bosch Kiox*; Bosch SmartphoneHub*
Tretkurbel	Riese & Müller, 170mm
Kettenblatt	55T, for Gates drive belt CDX
Kettenschutz	Riemenschutzring
Kette	Gates drive belt CDX
Ritzel	24T, for Gates drive belt CDX
Sattel	Selle Royal New Lookin Evo R&M; Selle Royal New Lookin Female Evo R&M*; Selle Royal Nuvola*
Pedale	VP R&M Custom
Schalthebel	Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous
Lenker	Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm; Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu*; Satori R&M Custom Komfort, 25,4 mm, Alu*; Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu*
Vorbau	Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°; Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu*
Griffe	Herrmans Grips
Bremsen	Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake
Frontlicht	Supernova mini 2 Pro
Rücklicht	Busch & Müller Toplight 2C LED
Schutzbleche	SKS A69R

Gepäckträger	Riese & Müller, MIK
Spanngummi	Bibia
Klingel	Billy
Seitenständer	Ursus Power 94 Kickstand; Ursus Power 94 Kickstand*
Schloss	ABUS Shield X+; ABUS Shield*
RX Hardware	RX Chip (für RX Services)*
Rahmenhöhe [cm]	46 cm*; 49 cm*; 53 cm*; 56 cm*

Rahmengenometrien

Rahmenhöhe	49
Oberrohrlänge [cm]	62
Reach [cm]	42
Stack [cm]	67
Lenkkopfwinkel [°]	68
Sitzrohrwinkel [°]	74
Nachlauf [mm]	92
Radstand [cm]	118,5
Tretlagerhöhe [cm]	28,5
Überstandshöhe [cm]	84
Hinterbaulänge [cm]	48
Gesamtlänge [cm]	188,5
Laufradgröße ["]	27,5
Steuerrohrlänge [mm]	150
Federweg vorne [mm]	100
Hinterbaubreite [mm]	135
Entfaltung [m]	2,51-9,54
Gewicht [kg]	27,7
Gewicht [lbs]	62
Zul. Gesamtgewicht [kg]	140 / heavy duty: 160
Freigabe Gepäckträger [kg]	27,5
Freigabe Lenkertasche/Korb [kg]	5
Kindersitzfreigabe	Ja
Anhänger-Freigabe Einspur	Ja
Anhänger-Freigabe Zweispur	Ja
Freigabe Trailerbike	Ja